

Ochrana pred teplom

ÚV ochrana

Bezpečnosť

Životnosť

NT Ceramic



 Skyfol


# NT Ceramic

Profesionálna  
ochrana pred  
teplom

Hľadáte prémiový produkt? Máte záujem o legálnu ochranu pred teplom aj na predných sedadlách? **CHCETE NA VLASTNEJ KOŽI OTESTOVAŤ JEDNOTKU NA TRHU?**

Séria fólií **Skyfol NT Ceramic** patrí k najkvalitnejším fóliám na trhu. Vďaka keramickej technológii disponuje až **nevídanou ochranou pred teplom, dokonale eliminuje horúčavu v interiéri vozidla**. Aj v tom najsvetlejšom prevedení

disponuje priam úžasnými vlastnosťami. Jej najsvetlejšie prevedenie sa podľa zákona dá aplikovať aj na predné bočné sklá.



### Extra ochrana pred teplom

Je až **dvakrát účinnejšia**, ako klasické pokované série fólií. Aj v svetlejších odtieňoch má priam zázračnú schopnosť odraziť slnečné žiarenie



### Estetický a športový design

Skončujte s neestetickými tienidlami a clonami! Prečo kažiť vzhľad, keď na tento problém existuje **krásne, estetické a profesionálne riešenie?**

# NT Ceramic



### Legálne aj na predné bočné sklá

Autofólia Skyfol NT Ceramic 90 sa dá legálne aplikovať aj na predné bočné sklá, ku ktorej po aplikácii obdržíte **nálepku typového schválenia a certifikát**. Dokáže prefiltrovať až **70% slnečnej energie** a až 45% infračerveného žiarenia.



### Až 96%-ná ochrana proti nazeraniu

Oslepujú Vás slnečné lúče? Nemáte poriadny výhľad na tablet? **Spríjemnite Vaším blízkym cestovanie na zadných sedadlách** a zabezpečte im dokonalý výhľad!





# Čím sa líši séria fólií SKYFOL NT CERAMIC OD PREDOŠLÝCH FÓLIÍ ?

V nižšie uvedenej tabuľke sa môžete presvedčiť, prečo je práve táto fólia tým najefektívnejším riešením pre Vaše vozidlo.

|                                 | NT Ceramic                                                                                                                     | Tónované sklá                                                                                             | Tienidlo / clona                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochrana pred teplom             | Vďaka jej vrstvenej nano technológii dokáže veľmi účinne znížiť teplotu.                                                       | Tónované sklá prefiltrujú len viditeľné svetlo, infračervené žiarenie nie                                 | Viditeľné svetlo a infračervené žiarenie dokáže filtrovať len v obmedzenom, veľmi nízkom množstve                           |
| Viditeľnosť                     | Krištáľovočistá                                                                                                                | Krištáľovočistá                                                                                           | Obmedzená viditeľnosť, dá sa odstrániť                                                                                      |
| Priepustnosť viditeľného svetla | pohybuje sa medzi 5 % - 90% s 8 rôznymi priepustnosťami viditeľného svetla. Jej tmavšie prevedenia poskytujú dokonalé tienenie | 20 % priepustnosť svetla pre rodičov, pre deti je to však až príliš málo.                                 | Poskytujú len jeden odtieň, so sieťovinovým materiálom, väčšinou ide o 30-40%-nú priepustnosť                               |
| ÚV ochrana                      | 99,9%-ná ÚV ochrana                                                                                                            | Ich tienenie spôsobuje rozšírenie zreničiek, ich ochrana pred ÚV žiarením sa priemerne pohybuje okolo 40% | Ich tienenie spôsobuje rozšírenie zreničiek, ich ochrana pred ÚV žiarením je priemerne asi 40%                              |
| Bezpečnosť                      | Pri rozbití skla dokáže fólia udržať sklo vcelku.                                                                              | Pri rozbití skla môžu Vám aj Vaším blízkym spôsobiť aj ďalšie zranenia                                    | Pri rozbití skla Vás pred črepinami chránia len čiastočne a tak aj Vám Vám a aj Vaším blízkym môžu spôsobiť ďalšie zranenia |



Séria fólií NT Ceramic dokáže prefiltrovať žiarenie, ktoré sa k Vám cez sklo dostáva a výrazne Vám znepríjemňuje jazdu.

## ÚV žiarenie

Je mimoriadne škodlivé pre ľudskú pokožku. V prípade opálenia môže spôsobiť nežiadúce zmeny.

Séria fólií NT Ceramic vďaka pohlcujúcim časticiam dokonale eliminuje vnik ÚV žiarenia.

## Viditeľné svetlo

Pri prehnanom množstve oslepuje a má zrkadlový efekt na displayoch, čím ešte viac namáha Váš zrak. Z tejto oblasti k Vám cez sklo preniká až 47% slnečného žiarenia.

Séria fólií NT Ceramic patrí vďaka výrobnéj technológii a uhlíkovým pigmentom medzi najkvalitnejšie fólie na trhu.

## Infračervené žiarenie

Spôsobuje nepríjemný páliivý pocit, pretože pocit tepla Vám v najväčšej miere spôsobuje práve toto žiarenie. Z tejto oblasti k Vám prechádza až 53% energie.

Séria fólií NT Ceramic vie vďaka svojim tenkým vrstvám mimoriadne účinne prefiltrovať infračervené žiarenie.

## Technické údaje

|                                             | NT Ceramic<br>05 | NT Ceramic<br>20 | NT Ceramic<br>35 | NT Ceramic<br>50 | NT Ceramic<br>70 | NT Ceramic<br>80 | NT Ceramic<br>90 |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Celková priepustnosť<br>slniečného žiarenia | <b>11%</b>       | <b>16%</b>       | <b>23%</b>       | <b>32%</b>       | <b>35%</b>       | <b>47%</b>       | <b>70%</b>       |
| Celkové odrazenie<br>slniečného žiarenia    | 66%              | 62%              | 58%              | 51%              | 49%              | 40%              | 31%              |
| Priepustnosť viditeľného<br>svetla          | 4%               | 18%              | 32%              | 51%              | 69%              | 79%              | 89%              |
| Odrazenie viditeľného<br>svetla             | 6%               | 6%               | 7%               | 7%               | 8%               | 9%               | 9%               |
| ÚV filtrácia                                | 99,9%            | 99,9%            | 99,9%            | 99,9%            | 99,9%            | 99,9%            | 99%              |
| Záruka                                      | 10 ročná záruka  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |



**Skyfol®**  
Film Solutions



**LIFETIME WARRANTY**  
**SKYFOL SAFETY**



[www.skyfol.sk](http://www.skyfol.sk)

Montážne stredisko